



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-024-2014

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств (перечень и характеристики смотреть на оборотной стороне), поднадзорных Госпромнадзору

Выдано Открытому акционерному обществу «Выксунский металлургический завод»
Россия, 607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.03.2013 за № 2135247005122 (ОГРН №1025201632610) зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Нижегородской области

Разрешение выдано от « 04 » апреля 201 4 г.

Разрешение действительно по « 03 » апреля 201 9 г.

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов

Перечень нефтегазопроводных и обсадных электросварных труб, а также труб с наружным и внутренним покрытием:

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование ТНПА	Условный диаметр, мм	Толщина	
				стенки, мм	защитного покрытия, мм
1.	Трубы обсадные электросварные	ТУ 39-00147016-40-2011 «Трубы обсадные электросварные и муфты к ним»	от 114 до 245	от 5,7 до 13,7	-
2.	Трубы обсадные гладкопроходные	ТУ 39.0147016.79-2003 «Трубы обсадные гладкопроходные и муфты к ним»	от 146 до 245	от 6,5 до 10,7	-
3.	Трубы обсадные электросварные с трапецидальной резьбой	ТУ 39-0147016-108-2000 «Трубы обсадные электросварные с трапецидальной резьбой и муфты к ним»	от 114 до 245	от 5,9 до 13,7	-
4.	Трубы стальные электросварные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов	ТУ 1394-015-05757848-2011 «Трубы стальные электросварные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов»	от 102 до 1422	-	от 2,0 до 3,5
5.	Трубы стальные электросварные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-044-05757848-2011 «Трубы стальные электросварные диаметром до 1420 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для строительства магистральных нефтепроводов»	до 1420	-	от 2,0 до 3,5
6.	Трубы стальные электросварные прямошовные с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 14-ЗР-37-2000 «Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 102 до 1220 мм с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена»	от 102 до 1020	-	от 2,0 до 3,5
7.	Трубы стальные электросварные с внутренним антикоррозионным покрытием	ТУ 1390-089-05757848-2013 «Трубы стальные электросварные с внутренним антикоррозионным покрытием»	от 114 до 1420	-	от 0,35 до 0,8

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов